

# Bloc-puerta Vaivén Cortafuego RF 60'

Agosto 2007

## Descripción

**Bloc-puerta 2 hojas - Pivotes parte alta**

### Marco

Pivote parte alta RF 60' (Ficha HU27) :

- Madera exótica roja de 116 x 45 mm
- Mixto : Jambas metálicas y travesaño en madera exótica roja  
(Con esta configuración, clasificación EI260)

### Hoja

#### Composición :

Marco en madera exótica roja ; alma compuesta ; revestimientos en fibras de madera duras, juntas intumescentes

### Dimensiones

**Hojas iguales :** 728 hasta 928 mm ; alto máximo : 2180 mm  
929 hasta 1028 mm ; alto máximo : 2040 mm

**Hojas desiguales :** Hoja de servicio 728 hasta 1100 mm  
Hoja semi-fija 428 hasta 890 mm  
Alto máximo : 2500 mm  
Superficie máxima : 4,09 m<sup>2</sup>

**Espesor :** 51 mm

**Peso :** 37 kg/m<sup>2</sup> (aproximadamente)

### Equipamiento

#### Herraje :

Pivote GROOM GRL 100

#### Cierre (opción) :

- Cerradura motorizada DORMA ML662 con ruptura 24 o 48 Vcc  
Ancho mínimo de la hoja 628 mm Consumo : reposo (3W), activo (6W)
- Cerradura electromagnética JPM VE6000 / EFF EFF 351  
24 o 48 Vcc con ruptura, contacto de posición integrado  
Ancho mínimo de la hoja 600 mm Consumo : 3,5W / cerradura

Cortafuegos

# RF 60'

Certificación 1634-1- EN

# EI<sub>1</sub>60

Fuego en ambas caras

CTICM 06-A-331

## Acabados Hoja

- Fibras prepintadas
- Chapado natural
- Estratificado

## Opciones

- Molduras o paneles en la puerta (Ficha DU23)
- Decorado ranurado en todos los acabados (Ficha DU24)

## Acristalamiento

- Rectangular 1170x170 mm
- Rectangular 1170x270 mm
- Rectangular 1170x370 mm
- Rectangular 368 x 268 mm
- Circular diam 328 mm
- Rombo 318 mm

**Bloc-puerta Vaivén  
Cortafuego RF 60'**

Agosto 2007

